

Multitherm Backing

Matériau sous-support en fibre de céramique



Fiche de produit

MULCOL
INTERNATIONAL

Multitherm Backing

Matériau sous-support en fibre de céramique



Résistance au feu
≤ 120 minutes



Fonction préservée
30 ans



Utilisation
Application à l'intérieur

Matériau sous-support en fibre de céramique

Multitherm Backing est un matériau de support céramique biodégradable sur base de fibres de verre résistant à la chaleur jusqu'à 1260 °C. Il est utilisé comme matériau de support de joints coupe-feu d'évidements et de soudures en association avec Multisealant A, Multimastic SP et Multisealant GR.

Multitherm Backing fait partie du Mulcol® Penetration Seal System et du Mulcol® MultiSeal System.

Avantages

- ✓ Application rapide et facile
- ✓ Faible rétrécissement à la chaleur
- ✓ Faible conductivité thermique
- ✓ Absorption des bruits
- ✓ Ne contient pas de liants, vapeurs ou de pollution atmosphérique
- ✓ Ne contient pas d'amiante
- ✓ Fonction préservée pendant 30 ans

Domaine d'application

- ✓ Planchers massifs
- ✓ Murs massifs
- ✓ Partitions légères

Données techniques

Couleur	Blanc
Durée de conservation	Durabilité illimitée si conservé à sec à une température supérieure à 5 °C
Température de classification	1260 °C
Densité	128 kg/m ³
Conseil	Porter des gants et une protection de la bouche (voir la fiche d'informations de sécurité / SDS)

Emballage

	Dimensions	Carton	Palette	Palette	Numéro d'article
Bande	610 x 45 x 25 mm	15 pièces	96 cartons	1440 pièces	208015600


Documents techniques disponibles

- ✓ Fiche de produit (FDP)
- ✓ Fiche technique (FT)
- ✓ Fiche de données de sécurité (FDS)
- ✓ Installation Manuel

Approbations

- ✓ Testé selon EN 1366-3 / EN 1366-4
- ✓ Classification conformément à EN 13501-2
- ✓ Certification conformément à EAD 350454-00-1104/1106
- ✓ ETA rapport 20/1322, 23/0052, 23/0055 et 23/0060

Les documents susmentionnés sont disponibles auprès de votre contact chez Mulcol ou sur www.mulcol.com



Multitherm Backing -PDS- FR | Version 3.2 | 09/2023 | Mulcol International | PO Box 93 | 4330 AB | 4338 PD | Middelburg | Pays-Bas



Mulcol International a recueilli les données techniques de cette fiche avec tout le soin requis et réserve le droit de modifier les propriétés des produits sans préavis. L'utilisateur de ces données sera à tout moment responsable de leur application correcte. En cas d'incertitudes ou de doute, nous conseillons de contacter Mulcol International afin de vérifier si ces données correspondent à l'application exigée.

