

## Déclaration des performances

selon Annexe III du règlement (UE) No. 305/2011  
(Règlement sur les produits de construction)

### Mulcol® Multimastic SP

No. DoP-PSS-SP

**1. Code d'identification unique du produit type:**

Mulcol® Multimastic SP, Mastic coupe-feu

**2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:**

voir le numéro du lot sur l'emballage du produit.

**3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:**

3.1 L'utilisation prévue du système Mulcol® Multimastic SP est de rétablir la résistance aux incendies de constructions de murs flexibles, constructions de murs rigides et constructions de planchers rigides, là où il y a pénétration de divers services selon ETA 23/0060.

3.2 Les conditions d'utilisation du système Mulcol® Multimastic SP sont l'utilisation à l'intérieur avec une humidité relative inférieure à 85% RH, en excluant températures inférieure à 0 °C et sans exposition à la pluie ou aux rayons UV (TR 024, modèle Z<sub>2</sub>).

3.3 Les dispositions de cette déclaration de principe sont basées sur la durée de vie supposée du Mulcol® Multimastic SP de 10 ans, toutefois à condition que les exigences spécifiées dans les instructions du fabricant et la fiche de données relatives à l'emballage, le transport, le stockage, l'installation, l'utilisation et la réparation soient satisfaites.

La durée de vie supposée de Mulcol® Multimastic SP sous des conditions d'intérieur sans exposition à des rayons UV ou l'humidité est 30 ans. Les indications relatives à la durée de vie ne peuvent pas être interprétées comme une garantie du producteur, elles sont une aide au choix du produit adéquat en fonction du cycle de vie anticipé raisonnable économiquement des travaux.

**4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:**

Mulcol International  
PO Box 93  
4330 AB Middelburg  
Pays-Bas

**5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:**

Sans objet

**6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:**

système AVCP 1

**7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:**

Sans objet

**8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:**

la présente déclaration de performance a été rédigée en conformité avec les directives d'EAD 350454-00-1104.

ETA 23/0060 préparé par UL International B.V. notified body 2821, Certificate of Constancy of Performance 2821-CPR-0254.

**9. Performances déclarées:**

| Caractéristiques essentielles             | Performances                                                                                        | Spécifications techniques harmonisées |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Réaction au feu                           | Class E                                                                                             | EN 13501-1                            |
| Résistance au feu                         | ETA 23/0060                                                                                         | EN 13501-2                            |
| Perméabilité d'air (propriété matérielle) | NPD                                                                                                 | EN 1026                               |
| Perméabilité à l'eau                      | NPD                                                                                                 | EAD 350454-00-1104 Annexe C           |
| Libération de substances dangereuses      | IA1, S/W3                                                                                           | EOTA TR 034                           |
| Résistance et stabilité mécaniques        | NPD                                                                                                 | EOTA TR 001                           |
| Résistance aux impacts/mouvements         | NPD                                                                                                 | EOTA TR 001                           |
| Isolation sonore aérienne                 | $R_{s,w} (C; C_{tr}) = 54 (-3 ; -10)$ dB. Testé à une profondeur de 12 mm avec un support de 15 mm. | EN 10140-2                            |
| Isolation sonore contre les impacts       | NPD                                                                                                 | EN 10140-3                            |
| Propriétés thermiques                     | NPD                                                                                                 | EN 12664, EN 12667 or EN 12939        |
| Perméabilité à la vapeur d'eau            | NPD                                                                                                 | EN ISO 12572, EN 12086                |
| Durabilité et fonctionnement              | Z <sub>2</sub>                                                                                      | EOTA TR 024                           |

NPD: No Performance Determined

**10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.**

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Ing. W. Scheffer-Geuze  
 Technical Director

