

Multifoam Stone

Brique coupe-feu



Fiche de produit

MULCOL
INTERNATIONAL

Multifoam Stone

Brique coupe-feu



Résistance au feu
≤ 120 minutes



Isolation sonore
Rw 49 dB



Fonction préservée
30 ans



Résiste contre
Moississure et bactéries

Brique coupe-feu

Multifoam Stone est une mousse polyuréthane à deux composants sous forme de brique avec des additifs ignifuges permettant d'établir une étanchéité coupe-feu des évidements autour de gaines de câbles, faisceaux de câbles et conduites inflammables et non inflammables. La brique prévient la propagation de feu et fumée en cas d'incendie par des murs et planchers coupe-feu.

Multifoam Stone fait partie du Mulcol® Multifoam 2K System. Multifoam Stone est utilisé en association avec Multifoam 2K et peut être combiné avec Multifoam Wrap afin de réaliser des joints coupe-feu jusqu'à 120 minutes pour gaines de câbles, échelles de câbles, câbles électriques et faisceaux de câbles.

Avantages

- ✓ Certification CE
- ✓ Installation facile
- ✓ Belle finition
- ✓ Finition efficace sans déchets
- ✓ Élasticité durable, bonne isolation sonore
- ✓ Mutation de câble possible après l'installation
- ✓ Bonne adhérence sur pratiquement tous les supports
- ✓ Fonction préservée pendant 10 ans

Domaine d'application

- ✓ Murs et planchers massifs
- ✓ Partitions légères
- ✓ Tubes plastiques jusqu'à Ø 50 mm
- ✓ Conduits en acier, acier inoxydable et cuivre, avec/sans isolation
- ✓ Gainés et échelles de câbles, câbles électriques
- ✓ faisceaux de câbles
- ✓ Tubes composites en aluminium avec et sans isolation

Données techniques

Couleur	Rouge/brun
Durée de conservation	12 mois dans l'emballage fermé à une plage de température de +5 °C à +30 °C
Température d'application	0 °C à +50 °C
Résistance de température	-20 °C à +80 °C
French VOC	< 2 µg/m³
Classe de feux	E conformément à EN 13501-1

www.mulcol.com

MULCOL
INTERNATIONAL

Emballage

	Dimensions	Carton	Palette	Palette	Numéro d'article
Brique	200 x 144 x 60 mm	18 pièces	20 cartons	360 pièces	303001200



Documents techniques disponibles

- ✓ Fiche de produit (FDP)
- ✓ Fiche technique (FT)
- ✓ Fiche de données de sécurité (FDS)
- ✓ Installation Manuel
- ✓ Certificat CE
- ✓ Rapports d'émissions

Approbations

- ✓ Testé selon EN 1366-3
- ✓ Classification conformément à EN 13501-2
- ✓ Certification conformément à EAD 350454-00-1104
- ✓ Testé selon NEN 6075 (Résistance à la fumée)
- ✓ Rapport ETA 17/0831
- ✓ Déclaration des Performances (DoP)

Les documents susmentionnés sont disponibles auprès de votre contact chez Mulcol ou sur www.mulcol.com



Multifoam Stone -PDS- FR | v4 | 11/2024 | Mulcol International | Promenade 75 | 5401 GM | Uden | Pays-Bas



Mulcol International a recueilli les données techniques de cette fiche avec tout le soin requis et réserve le droit de modifier les propriétés des produits sans préavis. L'utilisateur de ces données sera à tout moment responsable de leur application correcte. En cas d'incertitudes ou de doute, nous conseillons de contacter Mulcol International afin de vérifier si ces données correspondent à l'application exigée.

