

Mousse coupe-feu à 2 composants



MULCOL
INTERNATIONAL

Multifoam 2K

Mousse coupe-feu à 2 composants



Résistance au feu
≤ 120 minutes



Isolation sonore
Rw 47 dB



Fonction préservée
30 ans



Résiste contre
moisissure et bactéries

Mousse coupe-feu à 2 composants

Multifoam 2K est une mousse polyuréthane à deux composants avec des additifs ignifuges permettant d'établir une étanchéité coupe-feu des évidements autour de gaines de câbles, faisceaux de câbles et conduites inflammables et non inflammables. La mousse à deux composants prévient la propagation de feu et fumée en cas d'incendie par des murs et planchers coupe-feu. Multifoam 2K a été mis au point pour un montage rapide et pour rendre étanche des passages difficilement atteignables.

Multifoam 2K fait partie du Mulcol® Multifoam 2K System. Multifoam 2K peut être combiné avec Multifoam Wrap afin de réaliser des joints coupe-feu jusqu'à 120 minutes pour gaines de câbles, échelles de câbles, câbles électriques et faisceaux de câbles.

Avantages

- ✓ Certification CE
- ✓ Montage possible d'un côté
- ✓ Application rapide et facile
- ✓ Finition efficace sans perte de produit
- ✓ Élasticité durable, peut être peint après durcissement
- ✓ Aucun dégrasage requis pour les parois de plâtre
- ✓ Mutation de câble possible après le durcissement
- ✓ Bonne adhérence sur pratiquement tous les supports

Domaine d'application

- ✓ Murs et planchers massifs
- ✓ Partitions légères
- ✓ Tubes plastiques jusqu'à Ø 50 mm
- ✓ Conduits en acier, acier inoxydable et cuivre, avec et sans isolation
- ✓ Gainés et échelles de câbles, câbles électriques et faisceaux de câbles
- ✓ Tubes composites en aluminium avec et sans isolation
- ✓ Passages pour d'installation tuyaux d'attente

Données techniques

Couleur	Rouge/brun
Durée de conservation	12 mois dans l'emballage fermé à une plage de température de +5 °C à +30 °C
Température d'application	+15 °C à +30 °C (température optimale +20 °C à +25 °C)
Résistance de température	-20 °C à +80 °C
VOC	< 2 µg/m³
Classe de feux	E conformément à EN 13501-1

www.mulcol.com

MULCOL
INTERNATIONAL


Emballage

	Contenu	Carton	Palette	Palette	Numéro d'article
Boîte	380 ml	6 pièces	60 cartons	360 pièces	301006380

Accessoires (inclus)

- ✓ 8 pièces bec mélangeur

Accessoires (fournis séparément)



Bande à caisses

1 rouleau de 20 mètres
Numéro d'article: 803010105



Bec mélangeur 380 ml

10 pièces par kit
Numéro d'article: 803010101



Bec de rallonge

10 pièces par kit
Numéro d'article: 803010102



Pistolet à mastic HandyMax

380 ml (5:1)
Numéro d'article: 803010202



Pistolet à mastic PowerMax

380 ml (5:1)
Numéro d'article: 803010205



Boîte de température

WAECO TC 21FL
Numéro d'article: 803010401

Documents techniques disponibles

- ✓ Fiche de produit (FDP)
- ✓ Fiche technique (FT)
- ✓ Fiche de données de sécurité (FDS)
- ✓ Installation Manuel
- ✓ Certificat CE
- ✓ Rapports d'émissions

Approbations

- ✓ Testé selon EN 1366-3
- ✓ Classification conformément à EN 13501-2
- ✓ Certification conformément à EAD 350454-00-1104
- ✓ Rapport ETA 17/0977
- ✓ Déclaration des Performances (DoP)

Les documents susmentionnés sont disponibles auprès de votre contact chez Mulcol ou sur www.mulcol.com



Mulcol International a recueilli les données techniques de cette fiche avec tout le soin requis et réserve le droit de modifier les propriétés des produits sans préavis. L'utilisateur de ces données sera à tout moment responsable de leur application correcte. En cas d'incertitudes ou de doute, nous conseillons de contacter Mulcol International afin de vérifier si ces données correspondent à l'application exigée.

