ERFAHRUNG ZUKUNFT KEINE KOMPROMISSE -MARKENQUALITÄT MULTIPLO Vertrieb: Fricktal, SO, BE, BL, BS

Firentis AG Brandschutztechnik Weidenweg 17 CH-4310 Rheinfelden info@firentis.ch www.firentis.ch



DICHT- UND KLEBSTOFFE



Falcosil Multiplo Allround

Universell einsetzbare Dichtmasse, natursteintauglich, fungiziert, neutralvernetzend für Fensteranschlussfugen sowie Glasversiegelungen. Elastische Anschluss- und Dehnungsfugen auf Natursteinen wie Granit, Schiefer etc. Erfüllt DIN 18545-D



Falcosil VSG Glasbau

Gut verträglich mit VSG-Folien (PVB), sowie für Versiegelungen von Einscheiben- und Isoliergläsern (auch in Verbindung mit VSG-Scheiben) in Holz-, Kunststoff- und Metallrahmen. Geeignet für den Einsatz bei Anschlussfugen. VSG tauglich nach IFT Rosenheim, Prüfbericht 607 41520/4.



Falcosil N-Plus

Silikon-Dichtstoff fungiziert, neutralvernetzend für Fensteranschlussfugen sowie Glasversiegelungen an Fenstern und Türen. Metallbau, Sanitär, Klimaund Lüftungsbau sowie industrielle Fertigungen. Erfüllt DIN 18545-D und ISO 11600-G.



Reparaturacryl - Strukturacryl

Elastoplastischer lösungsmittelfreier Acrylat-Dichtstoff für Risse und Reparaturen an Mauerwerk und Verputze. Haftet auf trockenen sowie an feuchten Untergründen. Nach 24 Stunden überstreichbar.



Falcoacryl

Elastoplastischer Fugendichtstoff für Anschlussfugen an Fenster- und Türen. Für Abdichtungen insbesondere in Innenräumen an Fenster- und Türanschlüsse, die überstrichen werden müssen.



Falcohybrid

Weichelastischer, einkomponentiger Hybridpolymer-Dichtstoff. Geeignet für Anschluss-, Bewegungsfugen im Innen- und Aussenbereich, speziell für Hochbaufugen sowie im gesamten Baubereich. Erfüllt DIN 18540-F, verträglich mit Polysterol (EPS/XPS), Lebesmitteltauglich, etc.



Falcohybrid 45 Swiss

Dicht- und Klebstoff für Abdichtungen und Verklebungen im gesamten Baubereich, Dachverwahrungen, Metall-, Klima-, Lüftungsbau sowie industrielle Fertigung, Carrosserie-, Container- und Schiffsbau usw. Temperaturbeständigkeit kurzzeitig bis +200°C.



Falcohybrid High-Tack Swiss

Einkomponenten Konstruktionsklebstoff auf MS-Polymer-Basis mit hoher Klebekraft unmittelbar nach der Montage. Lösemittel-, Isocyanat- und Silikonfrei. Temperaturbeständigkeit kurzzeitig bis +200°C.



Falcobond PU

Lösemittelfreier, feuchtigkeitshärtender Baukraftkleber auf Polyurethan-Basis, leicht aufschäumend. Für die Verklebung von Holzwerkstoffen aller Art, Mauerwerk, Beton, Naturstein, Metall, Keramik, Alu, etc. Wasserbeständigkeit D4 nach EN 204 (Kochwasserbeständig).



Falcofoam DUO

Feuchtigkeitshärtender, 1K-PU-Schaum, FCKW-frei. Ausschäumbar mit Pistole und/oder Röhrchen. Geeignet zum Dämmen, Isolieren, Dichten und Füllen. Beständig gegen Verrottung, Wärme, Wasser etc., nicht UV-beständig. Fugenschalldämmung 60dB. Lft Richtlinie SC-01.



Falcofoam 2K

Schnellhärtender 2K-Polyurethanschaum mit FCKW-freiem Treibmittel. Geeignet für die Montage von Türzargen, Fensterrahmen, Holztürfutter sowie das Füllen und Abdichten von Hohlräumen und Fugen. Darüber hinaus dient er zur Dämmung und Isolierung.



Falcofoam Perimeter

Feuchtigkeitshärtender, 1K-PU-Schaum, FCKW-frei. Ausschäumbar mit Pistole. Geeignet zum Dämmen, Isolieren und Kleben von EPS, XPS und Steinwolle etc. Maximale Wasseraufnahme < 1%. Entspricht den EU-Richtlinien ETAG 004. 1 Dose entspricht ca. 15m² Wandfläche.

BRANDSCHUTZ



Falcofoam B1

Feuchtigkeitshärtender, 1K-PU-Brandschutzschaum, FCKW-frei. Brandschutzschaum B1. Ausschäumbar mit Pistole. Zum Füllen, Dämmen und Isolieren von Fugen mit Anforderungen an Feuerwiderstandsdauer (DIN EN 1366-4) EI 30, EI 60 bis EI 90.



Brandschutzacryl B1

Plastoelastischer Fugendichtstoff für den Einsatz insbesondere im Innenbereich, im Brandfall aufschäumend, bildet eine feuerhemmende Schicht welche die Ausbreitung von Rauch und toxischen Gasen verhindert.



Falcosil Schwerentflammbar

Silikon-Dichtstoff schwerentflammbar, Brandschutz-Zertifikat Nr. 14360/VKF S90. Für schwerentflammbare Fugen zwischen massiven mineralischen oder metallischen Baustoffen. Für allgemeine Bewegungsfugen.



Falcosil Hochtemperatur

Silkon-Dichtstoffe Acetat-(braunrot) und Oximvernetzend (schwarz) hitzestabilisiert bis 300°C. Zum verkleben-, abdichten-, Schutzbeschichtungen von Teilen, die hohen Einsatztemperaturen ausgesetzt werden.



Falcofire

Silikatdichtstoff bis 1500°C. Gebrauchsfertige feuerfeste Mörtelmasse auf Silikatbasis. Nicht elastisch. Für Reparatur von Rissen, Montage von Schamottsteinen in Feuerstätten von Heizungen und Öfen, etc.



Brandschutzmörtel M3 und Pumpe

Der «Brandschutzmörtel M3» ist ein werksseitig gemischter Trockenmörtel der Mörtelklasse CS IV nach DIN EN 998–1, mineralischer Mörtel, Baustoffklasse A1 nach DIN 4102–1. Dieser wird eingesetzt für den Zargenverguss, den Holzrahmenbau und den Betonfertigteilbau. Für Innen und Aussen.



Brandschutzfarbe & -Farbe

Brandschutzspachtel und –Farbe für Weichschotts S30 bis S90 nach DIN4102-9. Verschiedenste Zulassungen und eine breite Palette an Sonderanwendungen.



Brandschutzplatte einseitig und doppelseitig

Abmessung 1000 x 600 x 60 mm, gebrauchsfertig beschichtet gemäss VKF Zulassung.



KBS - Brandschutzmanschetten

In diversen Dimensionen bis DN500 erhältlich. Mit den Typen EU, S/N und M verfügen wir über ein breites Feld an Anwendungen und VKF Zulassungen.



Steinwollzopf

Mit einer Polyamidfaserschnur verstärkt und zur Hinterfüllung von schwerentflammbaren Fugen geeignet. Hochtemperaturbeständig. Wärme- und Schalldämmung. Schmelzpunkt ca. 1000°C.



Keramikfaserschnur & -Band

Zur Hinterfüllung von schwerentflammbaren Fugen. Hochtemperaturbeständig. Weitere Angaben: Siehe technische Merkblätter.



BSB Kompriband BG1

Fugendichtungsband aus Polyurethanweichschaum mit einer speziell auf den Brandschutz eingestellten Acrylat-Dispersionsimprägnierung.

DIN E 18542, Beanspruchungsgruppe 1, Baustoffklasse B1, Feuerwiderstandsdauer bis El 120 nach DIN EN 1366-4, El 60 bei doppelter Verlegung.

FOLIENSYSTEME UND KLEBER



Falcobond Parkettkleber

Falcobond Parkettkleber ist ein lösemittelfreier, feuchtigkeitshärtender, 1-K Hybrid Parkettklebstoff. Frei von Silikon, Zinn, Phthalat und Isocyanate. Elastisch abbindend daher trittschalldämmend, schleifbar nach 24 Stunden. Für Fussbodenheizung geeignet.



Flüssigkunststoffe

Dauerhafte Abdichtungen und Beschichtungen für Balkone, Terrassen, Boden, Fliesen, Badezimmer, Boote, Flachdächer usw.

Verlangen Sie unsere Flüssigkunstoff-Broschüre.



V-Plus (chemischer Dübel/Verbundmörtel)

2K-Vinylesterharz styrolfrei für spannungsfreie Schwerlasten in Beton, Vollmauerwerk, Lochziegeln mit Armierungseisen oder Gewindestäbe. In nassen und wassergefüllten Bohrlöcher anwendbar. Sehr geringe Schrumpfung. **Doppelte EU Zulassung ETA-09/0140 und ETA-09/0246.**



Unibutyl

Plastische Kleb- und Dichtmasse auf Basis von Butylkautschuk. Abdichtungen in der Klimaund Lüftungstechnik sowie in der industriellen Fertigung. Als Klebmasse für Abdichtungsfolien wie Falcofol-Fassade und Dampfsperrband.



Falcofol Fassade - Wasserfolie ESK

(ESK = einseitig selbstklebend). Diffusionsoffene Wassserfolie für Anschlussfugen zwischen Mauerwerk und Fenster im Aussenbereich; Dampfdurchlässigkeit: Sd-Wert ≤0,02m



Falcofol IN & OUT ESK

Ein dehnbares, flexibles Band sowohl für innere und äussere Abdichtung der Anschlussfuge – keine Verwechslungsgefahr, Planungssicherheit, Halbierung der Lagerhaltung. Baustoffklasse B2. Das Band ist überstreich und verputzbar. Dampfdurchlässigkeit: Sd-Wert ≤0,4 bis 15m




Dampfsperrband SD 50

Mit oder ohne einseitigem Selbstklebestreifen. Die dehnbare, flexible Polymer-Folie ist beidseitig vlieskaschiert. Das Band ist überstreich und verputzbar. Sd-Wert ≤ 50 m



Butylband Vlies

Selbstklebendes plasto-elastisches Butylkautschukband, einseitig kaschiert mit Vlies. Für Reparaturen, Anschlüsse sowie als Dampfsperrband einsetzbar. Sd-Wert ≤80 m



Butylband AD (Alu-kaschiert)

Selbstklebendes plasto-elastisches Butylkautschukband, einseitig mit einer einreissfesten, UV- und witterungsbeständigen Aluminiumverbundfolie kaschiert.



Folienklebeband Forte Dampfsperrband

Stark haftendes Selbstklebeband. Klebeschicht aus Acrylatdispersion, frei von Lösemittel sowie von Chlor und Weichmacher. Für Luftdichte Überlappungen von Dampfbremsen bzw. Dampfsperren.



Dichtband Sanitär & Flexdicht

Dichtband-System für die Nassraumabdichtung. Extrem dünn und reissfest. Wasserdicht, luftdichtund dampfsperrend. Berstdruck 3,00 bar. Erhältlich auch als Wand- und Bodenmanschetten sowie Inn- und Aussenecken. Flexdicht flüssige Dichtfolie, Abdichtung unter keramischen Belägen. Weitere Angaben: Siehe techn. Merkblatt.



Abdichtungsfolie für Unterterrain & Baukleber 2K Epoxy

Thermoplastisches Elastomer TPE-Band, klebbar mit 2K-Epoxy, Für Abdichtungen von Arbeits-, Bewegungs-, Anschlussfugen und Bindstellen, Abkleben von Rissen und Fehlstellen im Beton. Leicht verschweissbar, dauerelastisch, wurzelfest

BÄNDER UND WERKZEUGE



Multi 3E Systemband

Vorkomprimiertes und imprägniertes Multifunktionsfugendichtband zur Abdichtung aller Funktionsbereiche in der Fensterfugenabdichtung mit einem Produkt. Dies kann zur Abdichtung der Fensteranschlussfuge eingesetzt werden. Weitere Angaben: Siehe technisches Merkblatt.



Kompriband BG1, BG2 und HBD

Vorkomprimiertes, selbstklebendes Fugendichtungsband mit diversen Abmessungen. Zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen gegen Wind, Schall und Schlagregen. Brandklassen nach DIN 4102 = BG1 Klasse B1; BG2 Klasse B2; HBD Klasse B2.



Spiegelband - Montageband

Zum befestigen von Sprossen, Glas, Spiegel, Metallen, Schilder, Sockelleisten, etc. geschlossenzelliger PE-Schaum beidseitig klebend ca. 100 kg/m³ (0,8mm dick), ca. 70 kg/m³ (1,6 mm dick) weiss, synthetischer Kautschukkleber, mit Papierabdeckung.



Anschlagband

Geschlossenzelliger PVC-Schaum. Zur Abdichtung beim Anschlagen von Türen, Fenstern, Trennwänden usw. auf Beton, Putz, Mauerwerk.




Distanzband

Strahlenvernetzter Polyethylenschaum geschlossenzellig. Dichtband für die Glasindustrie, Lüftungs- und Apparatebau sowie industrielle Fertigung.



Vorlegeband 320

Einseitig selbstklebendes Vorlegeband aus PVC. Distanz und Auflageband für schwere Fenster-, Dach und Schrägverglasungen. Hohe Alterungsbeständigkeit sowie beständig gegen Verrottung und Witterungseinflüsse.



Gipserband PE-Trennstreifen

Polyethylen-Schaumstoffband mit einseitig selstklebend. Wird als Trennstreifen oder Randdämmstreifen im Innenausbau eingesetzt.



Abdeckylies

Schützt Böden, Fliesen, Treppen, Teppiche, etc. z.B. Vor mechanischen Beschädigungen und vor Flecken ausgekippter Flüssigkeiten). Flächengewicht 180g/m², Rückseite mit aktivem Gleitschutz, mehrmals verwendbar, frei von schädlichen Stoffen.



Abdeckband, Malerabdeckband & Betonband

Diverse Abdeckbänder mit verschiedenen Schutzfunktionen.



Akkupistole für Beutel und Kartuschen

DynamicMax wird mit zwei 10,8 V Lithium Ionen Akku's geliefert. Geringes Gewicht. Kurze Ladezeit. Auspresskraft bis 5000 N (500 kg). Automatischer Rücklauf.



Kittpistolen

Grosses Sortiment an professionellen Dichtund Klebstoffpistolen (mechanisch und pneumatisch) für Kartuschen und Beutel.



Diverses Werkzeug



ENTDECKEN SIE AUCH ONLINE UNSERE

EXKLUSIVE & GROSSE PRODUKTAUSWAHL

FUNKTIONELLE SILANE
BAUTENSCHUTZMITTEL
IMPRÄGNIERUNGEN
BRANDSCHUTZ
ABDICHTUNGSBÄNDER
TECHNISCHE KLEBEBÄNDER
WERKZEUGE
BEFESTIGUNGSTECHNIK
REINIGER UND PRIMER
FLÜSSIGKUNSTSTOFFE
DICHT- UND KLEBSTOFFE

Vertrieb: Fricktal, SO, BE, BL, BS

Firentis AG Brandschutztechnik Weidenweg 17 CH-4310 Rheinfelden info@firentis.ch www.firentis.ch

