Doyma FS-M R1

Fiche technique

ETA 11/0498

FIRENTIS
Technologie anti-feu

Classe de résistance au feu EI90

Diamètre: Ø 32 à Ø 315 mm

Montage mural: des deux côtés
Montage au plafond: côté inférieur

Cloisons massives et légères: ≥ 100 mm
Plafonds massifs et à poutres en bois: ≥ 150 mm

Domaine d'application

Tubes inflammables		
	PVC, PP, PE-HD, LDPE, PB, PE-X, ABS: Ø ≤ 315 mm	
Tuyaux d'évacuation insonorisés		
	Ostendorf Skolan:	Ø ≤ 200 mm
	Geberit Silent dB20 / PP:	Ø ≤ 160 mm
	Rehau Raupiano Plus / Light:	Ø ≤ 200 / 160 mm
	Wavin AS / SiTech:	Ø ≤ 200 / 160 mm
	Poloplast Polo-Kal 3 S / XS / NG:	Ø ≤ 160 / 110 / 250 mm
	Conel Drain:	Ø ≤ 110 mm
	Pipelife Master 3:	Ø ≤ 160 mm
Tubes composites		
	avec insert en aluminium:	Ø ≤ 110 mm
	Tuyauterie Aquatherm:	Ø ≤ 110 mm
Isolation		
	Bande d'insonorisation en PE:	3 - 5 mm
	caoutchouc synthétique:	9 - 43 mm
	Tuyaux en mousse souple PE:	9 - 25 mm
Conditions		
	• Traversées obliques 45°	
	• Manchons (manchons à emboîter et manchons électrosoudables)	
	• 2 x coudes à 45°	
	• Raccords de serrage en métal	
Conditions de montage		
	Vissée à l'élément de construction / Patte scellée / Manchette couvrante scellée à fleur	

FIRENTIS
Technologie anti-feu

Informations techniques

Testé selon les normes EN 1366-3

Dimensions

Type de manchette	Longueur Diamètre max. du tube, isolation comprise (mm)	Diamètre extérieur de la manchette		Hauteur de construction
		Min.	Max.	
32	49	55	65	30
40	46	65	70	
50	58	80	85	
63	73	95	105	
75	83	110	115	
90	99	130	140	
110	116	150	160	
125	140	170	180	50
140	159	195	205	
160	174	210	225	
180	197	235	255	
200	216	270	290	
225	245	320	335	100
250	270	345	360	
280	300	375	390	
315	335	410	425	